



INVI LINE ZLIGHT - SECTION



נתונים טכניים כלליים

A	עובי חריץ ע"פ דרישה
B	גובה גשרים 80 מ"מ (3.14 אינץ')
C	רוחב גוף תאורה 90 מ"מ (3.53 אינץ')
D	מרחק פרופיל מחריץ לניצב גבס 80 מ"מ (3.14 אינץ')
E	גובה מתאם ע"פ גודל כניסת שרשורי שנדרש
	משקל מוצר עם תאורה 1500/90 מ"מ (ללא קופסת מתאם) = 3.8 ק"ג (8.37 ליברות)
	משקל מוצר עם תאורה 1200/90 מ"מ (ללא קופסת מתאם) = 3 ק"ג (6.61 ליברות)
	משקל מוצר עם תאורה 600/90 מ"מ (ללא קופסת מתאם) = 1.8 ק"ג (3.96 ליברות)

נתוני זרימת אויר INVI LINE ZLIGHT 60

מרווח חריץ	שטח אפקטיבי	מהירות יציאה FPM	מהירות יציאה M/S	ספיקה CFM	ספיקה m ³ /h
20mm	0.0284	400	2.032	121.5	205
		450	2.28	137	232
		500	2.54	152	258
30mm	0.0426	400	2.032	183	310
		450	2.28	205.1	348
		500	2.54	228	387

נתוני זרימת אויר INVI LINE ZLIGHT 120

מרווח חריץ	שטח אפקטיבי	מהירות יציאה FPM	מהירות יציאה M/S	ספיקה CFM	ספיקה m ³ /h
20mm	0.0532	400	2.032	228	387
		450	2.28	256	434
		500	2.54	285	484
30mm	0.081	400	2.032	347	589
		450	2.28	390	662
		500	2.54	433	735

נתוני זרימת אויר INVI LINE ZLIGHT 150

מרווח חריץ	שטח אפקטיבי	מהירות יציאה FPM	מהירות יציאה M/S	ספיקה CFM	ספיקה m ³ /h
20mm	0.0652	400	2.032	280	475
		450	2.28	314	533
		500	2.54	349	592
30mm	0.099	400	2.032	424	720
		450	2.28	477	810
		500	2.54	530	900



נתוני תאורה



מפרט טכני

	600mm	1200mm	1500mm	מידות גוף תאורה
Flux (lm) @ 4000K	20W : 2,400lm	25W : 3,000lm 40W : 5,000lm	50W : 6,200lm 80W : 10,000lm	
CCT(K)	4000k , 6000k			
Fixture Efficiency	125 Lm/W			
Led chip	2835			
Beam Angle	120°			
Color Rendering index	CRI ≥ 80			

חשמלי:

Input Voltage	200-240V 50/60HZ		
Power Factor	>0.9		
THD	<20%		
SYSTEM POWER	20W : 2,400lm	25W & 40W	50W & 80W

מידות ותנאי סביבה:

Operating Temperature (C)	(-20°)-45°		
Operating Humidity	10 -90 RH		
IP Rating	20		
Material	White PC		
Dimension (L*W*H)	600*90*60	1200*90*60	1500*90*60
Net Weight	1.1kg	2.1kg	2.6kg
Rated Life (H) L70	80000Hr		

עקומה פוטומטרית

